

Přímkový zdroj hluku

Přímkový zdroj [hluku](#) je např. dálnice se souvislým proudem automobilů. [Intenzita zvuku](#) bude v tomto případě stejná na válcových plochách, jejichž plocha S je přímo úměrná vzdálenosti r od [zdroje zvuku](#) (resp. zdroje hluku).

Tyto válcové plochy by byly hypoteticky „obaleny“ kolem uvažovaného přímkového zdroje zvuku (např. dálnice) tak, že osa těchto válcových ploch by byla totožná s podélnou osou zdroje zvuku (v tomto případě by ležela v dálnici).

Vzhledem k tomu, že intenzita I je úměrná převrácené hodnotě plochy S , bude platit $\frac{I_2}{I_1} = \frac{r_1}{r_2}$ a

tedy $\frac{p_2}{p_1} = \sqrt{\frac{r_1}{r_2}}$ pro příslušné vzdálenosti r_1 a r_2 od zdroje zvuku, pro příslušné intenzity I_1 a I_2 a pro akustické [tlaky](#) p_1 a p_2 .

Vzhledem k tomu, že při dvojnásobné vzdálenosti od zdroje bude v tomto případě intenzita poloviční, lze říci, že zdvojnásobením vzdálenosti od zdroje zvuku klesne [hladina intenzity zvuku](#) o 3 dB (analogie skládání [dvou zvuků stejných intenzit](#)).

© **Encyklopedie Fyziky** (<http://fyzika.jreichl.com>); Jaroslav Reichl, Martin Všeticka

Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.